

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 30x50, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>2409333050   | Gewicht in kg<br>0,496                              |
| Zolltarifnummer<br>73181588 | Material<br>Stahl                                   |
| Güte<br>8.8                 | Beschichtung<br>verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser<br>30 mm        | Länge<br>50 mm                                      |
| Kraftangriff s<br>SW 46     | Norm<br>ISO 4017 / DIN 933                          |

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material         | Stahl              |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant     |
| Länge            | 50 mm              |
| Norm             | ISO 4017 / DIN 933 |
| Gesamtlänge l    | 50 mm              |
| Norm             | ISO 4017           |
| Durchmesser      | 30 mm              |
| Güte             | 8.8                |
| Kopfhöhe k       | 18.7 mm            |
| Kraftangriff s   | SW 46              |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Beschichtung  | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 30 mm                               |

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Kraftangriff s     | SW 46 |
| Norm               |       |
| ISO 4017 / DIN 933 | .     |