

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 6x50, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.  
240933650

Zolltarifnummer  
73181588

Güte  
8.8

Durchmesser  
6 mm

Kraftangriff s  
SW 10

Gewicht in kg  
0,011

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Länge  
50 mm

Norm  
ISO 4017 / DIN 933



Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material         | Stahl              |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant     |
| Länge            | 50 mm              |
| Norm             | ISO 4017 / DIN 933 |
| Gesamtlänge l    | 50 mm              |
| Norm             | ISO 4017           |
| Durchmesser      | 6 mm               |
| Güte             | 8.8                |
| Kopfhöhe k       | 4 mm               |
| Kraftangriff s   | SW 10              |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Beschichtung  | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 6 mm                                |

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s     | SW 10 |
|--------------------|-------|
| Norm               |       |
| ISO 4017 / DIN 933 | •     |