


DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 39, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
24093439

Gewicht in kg
0,502


Zolltarifnummer
73181699

Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
39 mm



Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	31 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	39 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 60
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	39 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. Weitere Abmessungen siehe ISO 4032.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, fI _{Zn} /nc/TL μ0,09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	verzinkt, dickschicht, 5 μm, Zn5/Cn/T2 μ0,12 - 0,18	verzinkt, dickschicht, 8 μm, Zn8/Cn/T2 μ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)						
2		•		•		•
2,5		•			•	•
3		•		•		•
3,5						•
4	•	•		•		•
5	•	•		•		•
6	•	•	•	•		•
7		•				•
8	•	•	•		•	•
10	•	•	•		•	•
12	•	•	•		•	•
14		•	•		•	•
16	•	•	•		•	•
18		•	•		•	•
20	•	•	•		•	•
22	•	•	•		•	•
24	•	•	•		•	•
27		•	•			•
30		•	•		•	•
33		•				•
36		•	•			•
39		•				•
42		•	•			•
45		•				
48		•				
52		•				•
56		•				•
60	•	•				•
64		•				•
72		•				
80		•				