
# ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 4x16, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 20







**Artikel-Nr.**
2414579416

**Gewicht in kg**
0,002

**Zolltarifnummer**
73181595

**Material**
Stahl

**Güte**
8.8

**Beschichtung**
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

**Kraftangriff Typ**
Innensechsrund

**Durchmesser**
4 mm

**Länge**
16 mm

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Gesamtlänge l | 16 mm |
| Länge | 16 mm |
| Norm | ISO 14579 |
| Durchmesser | 4 mm |
| Kopfhöhe k | 4 mm |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 7 mm |
| Gewindelänge b | 16 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechsrund |
| Güte | 8.8 |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Kraftangriff s | TX 20 |
| Durchmesser d | 4 mm |

## Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

### Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

### Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | | | | | | | |
| 8 | • | • | | | | | |
| 10 | | • | | • | | | |
| 12 | | • | • | • | • | | |
| 14 | | | | | • | | |
| 16 | | • | • | • | • | • | |
| 20 | • | • | • | • | • | • | |
| 25 | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | | • | • | • | • | • | • |
| 35 | | | • | • | • | • | • |
| 40 | | | • | • | • | • | • |
| 45 | | | | • | • | | |
| 50 | | | | • | • | • | |
| 60 | | | | • | | • | |
| 65 | | | | | | | • |
| 70 | | | | | | • | |
| 75 | | | | • | • | | |
| 80 | | | | • | • | | |
| 90 | | | | • | | | |
| 110 | | | | | • | | |
| 200 | | | | • | | | |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de