

ISO 4032, Sechskantmutter, M 22, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
24403222

Zolltarifnummer
73181699



Güte
8

Durchmesser
22 mm

Gewicht in kg
0,079

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	19.4 mm
Norm	ISO 4032
Durchmesser	22 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 34
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	22 mm

Hinweise

Ersatz für DIN 934.

Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dickschicht, 5 µm, ZnNi5/Cn/T0	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0, 09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
Durchmesser (mm)							
4			.			.	
5	.		.			.	
6	.				.	.	
8	.		.	.	.	.	.
10	.			.	.	.	.
12		.	.	.	.	.	.
14					.	.	
16			.	.	.	.	.
18						.	
20			.	.	.	.	
22						.	
24						.	
27						.	
30						.	
33			.			.	
36			.			.	
56			.				