

DIN 6921, Sechskantschraube, M 6x35, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0





Artikel-Nr.
246921635

Gewicht in kg
0,009

Zolltarifnummer
73181588

Material
Stahl

Güte
8.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kraftangriff Typ
Außensechskant

Durchmesser
6 mm

Länge
35 mm

Produktdetails

Mit Flansch.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	35 mm
Länge	35 mm
Mindesthöhe Angriff km	2.5 mm
Norm	DIN 6921
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	6.6 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindelänge b	18 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Güte	8.8
Kraftangriff s	SW 10
Durchmesser d	6 mm
Flanschdurchmesser df	14.2 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 1665.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
10	•	•					
12	•	•	•				
16	•	•	•	•			
18	•						
20	•	•	•	•			
23		•					
25	•	•	•	•		•	
30	•	•	•	•	•	•	
35		•	•	•	•	•	
40		•	•	•	•	•	
45		•	•	•	•	•	
50		•	•	•	•	•	•
55			•	•			
60			•	•	•	•	
65		•		•			
70				•			•
80					•	•	•
85			•				

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de