


# DIN 6925, Sechskantmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**  
24692520


**Gewicht in kg**  
0,066

**Zolltarifnummer**  
73181660

**Güte**  
8

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Durchmesser**  
20 mm



## Produktdetails

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).

Größe Kraftangriff	SW 30
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	20 mm
Mindesthöhe Angriff km	11 mm
Norm	DIN 6925
Durchmesser	20 mm
Güte	8
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	20 mm

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10513. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

## Artikelvarianten

Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)		
4		•
5		•
6	•	•
8	•	•
10		•
12	•	•
16	•	•
20	•	•
24	•	•