


DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x65, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2479841065

Gewicht in kg
0,043

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl


Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
10 mm

Länge
65 mm



Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	65 mm
Länge	65 mm
Norm	DIN 7984
Durchmesser	10 mm
Kopfhöhe k	6 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	16 mm
Gewindelänge b	26 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	08.8

Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 7
Durchmesser d	10 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
Länge (mm)										
4	.									
5	.	.								
6	.	.	.	.						
8	.	.	.	.	.					
10	.	.	.	.	.					
12	.	.	.	.	.	.				
14		.	.	.	.					
16	.	.	.	.	.	.	.			
18			.	.	.	.				
20	.	.	.	.	.	.	.			
22		.	.	.	.					
25	.	.	.	.	.	.	.			
30		.	.	.	.	.	.	.		
35	.	.	.	.	.	.	.	.		
40		.	.	.	.	.	.	.	.	
45		.	.	.	.	.	.	.		
50		.	.	.	.	.	.	.	.	
54										.
55			.	.	.	.	.	.		
60			.	.	.	.	.	.	.	
65					.	.	.	.		
70				.	.	.	.	.		
75						.				
80					.	.	.	.		
90				.	.					
100									.	
180						.				