

# DIN 7991, Senkschraube, M 3x4, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**  
24799134

**Zolltarifnummer**  
73181568

**Güte**  
08.8

**Kraftangriff Typ**  
Innensechskant

**Gewicht in kg**  
0

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Durchmesser**  
3 mm



## Produktdetails

Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Material           | Stahl                               |
| Gesamtlänge l      | 4 mm                                |
| Länge              | 4 mm                                |
| Norm               | DIN 7991                            |
| Durchmesser        | 3 mm                                |
| Kopfhöhe k         | 1.7 mm                              |
| Kopfdurchmesser dk | 6 mm                                |
| Beschichtung       | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Gewindelänge b     | 12 mm                               |
| Kraftangriff Typ   | Innensechskant                      |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Güte           | 08.8               |
| Kraftangriff s | ISK 2              |
| Durchmesser d  | 3 mm               |
| Gewindetyp     | Metrisches Gewinde |

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 24 |
|------------------|---|---|---|---|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |   |    |    |
| 6                |   |   | • |   |    |    |
| 10               |   |   | • |   |    |    |
| 14               | • |   |   |   |    |    |
| 16               |   | • |   |   |    |    |
| 18               | • |   |   |   | •  |    |
| 22               | • |   |   | • | •  |    |
| 45               |   | • | • |   |    |    |
| 55               |   |   | • |   |    |    |
| 60               |   | • |   |   |    | •  |
| 80               |   |   |   | • |    |    |
| 110              |   |   |   |   |    | •  |