

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 24x50, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2509332450

Zolltarifnummer
73181588

Güte
8.8

Durchmesser
24 mm

Kraftangriff s
SW 36


Gewicht in kg
0,274

Material
Stahl

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
50 mm

Norm
ISO 4017 / DIN 933



Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	50 mm
Norm	ISO 4017 / DIN 933
Gesamtlänge l	50 mm
Norm	ISO 4017
Durchmesser	24 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	15 mm
Kraftangriff s	SW 36

Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	24 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 36
Norm	
ISO 4017 / DIN 933	.