

DIN 961, Sechskantschraube, M 16x1,5x35, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0





Artikel-Nr.
2509611635

Gewicht in kg
0,087

Zolltarifnummer
73181588

Material
Stahl

Güte
10.9

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Gewindesteigung
1,5 mm

Durchmesser
16 mm

Länge
35 mm

Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde bis annähernd Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	35 mm
Gesamtlänge l	35 mm
Norm	DIN 961
Durchmesser	16 mm
Güte	10.9
Kopfhöhe k	10 mm
Kraftangriff s	SW 24
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Durchmesser d	16 mm
Gewindesteigung	1.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8676.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	12	14	16	18	20
Länge (mm)					
25	•	•			
30	•	•	•		•
35	•	•	•		
40	•	•	•		•
45	•	•	•		•
50	•	•	•	•	•
55			•		•
60	•		•	•	•
70				•	
80	•			•	
90	•	•			
100	•	•			
160					•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de