

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 10, 10,
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
25098510

Zolltarifnummer
73181660



Güte
10

Durchmesser
10 mm

Gewicht in kg
0,011

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0



Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	6.5 mm
Höhe h	10 mm
Mindesthöhe Angriff km	5.5 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	10 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 17
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d10 mm

Vorteile

klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Beschichtung	blank	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)		
4		•
5		•
6		•
8		•
10		•
12	•	•
14		•
16	•	•
18		•
20		•
22		•
24		•
30		•