

# ISO 10642, Senkschraube, M 4x16, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**  
2510642416

**Zolltarifnummer**  
73181568

**Güte**  
010.9

**Kraftangriff Typ**  
Innensechskant


**Länge**  
16 mm

**Gewicht in kg**  
0,002

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Durchmesser**  
4 mm



## Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	16 mm
Länge	16 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.48 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	8.96 mm
Gewindelänge b	16 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	010.9

Güte	010.9
Kraftangriff s	ISK 2,5
Durchmesser d	4 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

## Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

## Hinweise

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
<b>Länge (mm)</b>											
6	•	•									
8	•	•	•	•							
10	•	•	•	•	•						
12	•	•	•	•	•						
14	•		•	•	•						
16	•	•	•	•	•	•					
18			•	•	•						
20	•	•	•	•	•	•	•				
22	•	•	•								
25		•	•	•	•	•	•	•	•		
30		•	•	•	•	•	•	•	•		
35		•	•	•	•	•	•	•	•		
40		•	•	•	•	•	•	•	•		
45			•	•	•	•	•	•	•	•	
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
55								•	•	•	
60			•	•	•	•	•	•	•	•	
70				•	•	•	•	•	•	•	
75						•					
80				•	•	•	•		•		
90				•	•	•			•	•	•
100							•			•	
120									•		
130										•	