

ISO 10642, Senkschraube, M 8x16, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2510642816

Zolltarifnummer
73181568

Güte
010.9

Kraftangriff Typ
Innensechskant


Länge
16 mm

Gewicht in kg
0,007

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
8 mm



Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	16 mm
Länge	16 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	8 mm
Kopfhöhe k	4.96 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	17.92 mm
Gewindelänge b	16 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	010.9

Güte	010.9
Kraftangriff s	ISK 5
Durchmesser d	8 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
Länge (mm)											
6	•	•									
8	•	•	•	•							
10	•	•	•	•	•						
12	•	•	•	•	•						
14	•		•	•	•						
16	•	•	•	•	•	•					
18			•	•	•						
20	•	•	•	•	•	•	•				
22	•	•	•								
25		•	•	•	•	•	•	•	•		
30		•	•	•	•	•	•	•	•		
35		•	•	•	•	•	•	•	•		
40		•	•	•	•	•	•	•	•		
45			•	•	•	•	•	•	•	•	
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
55								•	•	•	
60			•	•	•	•	•	•	•	•	
70				•	•	•	•	•	•	•	
75						•					
80				•	•	•	•		•		
90				•	•	•			•	•	•
100							•			•	
120									•		
130										•	