

# EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x30, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



**Artikel-Nr.**  
251439941230

**Zolltarifnummer**  
73181588

**Durchmesser**  
12 mm

**Bauteilstärke ts2 min**  
5 mm

**Gewicht in kg**  
0,049

**Beschichtung**  
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

**Länge**  
30 mm

**Bauteilstärke ts2 max**  
10 mm



## Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Klemmlänge $\Sigma t$ min.	11 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	5 mm
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	8 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge $\Sigma t$ max.	16 mm

---

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 22
Durchmesser d	12 mm
Bauteilstärke ts2 max	10 mm

---

### Hinweise

---

Ersatz DIN 6914.

### Artikelvarianten

---

Bauteilstärke ts2 min (mm)	5
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
10	