

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x35, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439941235

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
12 mm

Bauteilstärke ts2 min
10 mm

Gewicht in kg
0,052

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
35 mm

Bauteilstärke ts2 max
15 mm



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	35 mm
Länge	35 mm
Klemmlänge Σt min.	16 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	10 mm
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	8 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	21 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 22
Durchmesser d	12 mm
Bauteilstärke ts2 max	15 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	10
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
15	