

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x90, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439941290

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
12 mm


Bauteilstärke ts2 min
65 mm

Gewicht in kg
0,102

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
90 mm

Bauteilstärke ts2 max
70 mm



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	90 mm
Länge	90 mm
Klemmlänge Σ t min.	71 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	65 mm
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	8 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ t max.	76 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 22
Durchmesser d	12 mm
Bauteilstärke ts2 max	70 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	65
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
70	