EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 16x220, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399416220

Gewicht in kg
0,391

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Durchmesser
16 mm

Länge
220 mm

Bauteilstärke ts2 min
189 mm

Bauteilstärke ts2 max
194 mm

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	220 mm
Länge	220 mm
Klemmlänge Σt min.	197 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	189 mm
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	202 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 27
Durchmesser d	16 mm
Bauteilstärke ts2 max	194 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	Bauteilstärke ts2 max (mm)
189	194
•	

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de