

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 20x120, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399420120

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
20 mm


Bauteilstärke ts2 min
85 mm

Gewicht in kg
0,363

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
120 mm

Bauteilstärke ts2 max
90 mm



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	120 mm
Länge	120 mm
Klemmlänge Σ t min.	93 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	85 mm
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	13 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ t max.	98 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	20 mm
Bauteilstärke ts2 max	90 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	85
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
90	