

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 20x125, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399420125

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
20 mm


Bauteilstärke ts2 min
90 mm

Gewicht in kg
0,376

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
125 mm

Bauteilstärke ts2 max
95 mm



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	125 mm
Länge	125 mm
Klemmlänge Σt min.	98 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	90 mm
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	13 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	103 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	20 mm
Bauteilstärke ts2 max	95 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	90
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
95	