

# EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 20x200, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



**Artikel-Nr.**  
2514399420200

**Zolltarifnummer**  
73181588

**Durchmesser**  
20 mm

**Bauteilstärke ts2 min**  
165 mm

**Gewicht in kg**  
0,565

**Beschichtung**  
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

**Länge**  
200 mm

**Bauteilstärke ts2 max**  
170 mm



## Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	200 mm
Länge	200 mm
Klemmlänge $\Sigma t$ min.	173 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	165 mm
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	13 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge $\Sigma t$ max.	178 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	20 mm
Bauteilstärke ts2 max	170 mm

## Hinweise

Ersatz DIN 6914.

## Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	165
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
170	