EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 20x70, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439942070

Gewicht in kg
0,244

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Durchmesser
20 mm

Länge
70 mm

Bauteilstärke ts2 min
35 mm

Bauteilstärke ts2 max
40 mm

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	70 mm
Länge	70 mm
Klemmlänge Σt min.	43 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	35 mm
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	13 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	48 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	20 mm
Bauteilstärke ts2 max	40 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	35
Bauteilstärke ts2 max (mm)	
40	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de