EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 20x90, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439942090

Gewicht in kg
0,288

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Durchmesser
20 mm

Länge
90 mm

Bauteilstärke ts2 min
55 mm

Bauteilstärke ts2 max
60 mm

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	90 mm
Länge	90 mm
Klemmlänge Σt min.	63 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	55 mm
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	13 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	68 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	20 mm
Bauteilstärke ts2 max	60 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	55
Bauteilstärke ts2 max (mm)	
60	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de