

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 22x60, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439942260

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
22 mm


Bauteilstärke ts2 min
24 mm

Gewicht in kg
0,286

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
60 mm

Bauteilstärke ts2 max
29 mm



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Klemmlänge Σt min.	32 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	24 mm
Durchmesser	22 mm
Kopfhöhe k	14 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	37 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	22 mm
Bauteilstärke ts2 max	29 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	24
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
29	