
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 22x95, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend





Artikel-Nr.
251439942295

Gewicht in kg
0,39

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Durchmesser
22 mm

Länge
95 mm

Bauteilstärke ts2 min
59 mm

Bauteilstärke ts2 max
64 mm

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	95 mm
Länge	95 mm
Klemmlänge Σt min.	67 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	59 mm
Durchmesser	22 mm
Kopfhöhe k	14 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	72 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	22 mm
Bauteilstärke ts2 max	64 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	Bauteilstärke ts2 max (mm)
59	64

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de