
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x260, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend





Artikel-Nr.
2514399424260

Gewicht in kg
1,062

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Durchmesser
24 mm

Länge
260 mm

Bauteilstärke ts2 min
221 mm

Bauteilstärke ts2 max
226 mm

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	260 mm
Länge	260 mm
Klemmlänge Σt min.	229 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	221 mm
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	15 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	234 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 41
Durchmesser d	24 mm
Bauteilstärke ts2 max	226 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	221
Bauteilstärke ts2 max (mm)	
226	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de