

# EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x85, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



**Artikel-Nr.**  
251439942485

**Zolltarifnummer**  
73181588

**Durchmesser**  
24 mm

**Bauteilstärke ts2 min**  
46 mm

**Gewicht in kg**  
0,443

**Beschichtung**  
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

**Länge**  
85 mm

**Bauteilstärke ts2 max**  
51 mm



## Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	85 mm
Länge	85 mm
Klemmlänge $\Sigma t$ min.	54 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	46 mm
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	15 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge $\Sigma t$ max.	59 mm

---

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 41
Durchmesser d	24 mm
Bauteilstärke ts2 max	51 mm

---

### Hinweise

---

Ersatz DIN 6914.

### Artikelvarianten

---

Bauteilstärke ts2 min (mm)	46
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
51	