

# EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 30x100, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



**Artikel-Nr.**  
2514399430100

**Zolltarifnummer**  
73181588

**Durchmesser**  
30 mm

**Bauteilstärke ts2 min**  
54 mm

**Gewicht in kg**  
0,874

**Beschichtung**  
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

**Länge**  
100 mm

**Bauteilstärke ts2 max**  
59 mm



## Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	100 mm
Länge	100 mm
Klemmlänge $\Sigma t$ min.	64 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	54 mm
Durchmesser	30 mm
Kopfhöhe k	19 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge $\Sigma t$ max.	69 mm

---

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 50
Durchmesser d	30 mm
Bauteilstärke ts2 max	59 mm

---

### Hinweise

---

Ersatz DIN 6914.

### Artikelvarianten

---

Bauteilstärke ts2 min (mm)	54
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
59	