

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 30x190, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399430190

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
30 mm


Bauteilstärke ts2 min
144 mm

Gewicht in kg
1,337

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
190 mm

Bauteilstärke ts2 max
149 mm



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Material | Stahl |
| Gesamtlänge l | 190 mm |
| Länge | 190 mm |
| Klemmlänge Σt min. | 154 mm |
| Norm | EN 14399 4 |
| Bauteilstärke ts2 min | 144 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
| Kopfhöhe k | 19 mm |
| Beschichtung | feuerverzinkt, tZn, ISO-passend |
| Klemmlänge Σt max. | 159 mm |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Güte | 10.9, HV |
| Kraftangriff s | SW 50 |
| Durchmesser d | 30 mm |
| Bauteilstärke ts2 max | 149 mm |

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

| | |
|----------------------------|-----|
| Bauteilstärke ts2 min (mm) | 144 |
| Bauteilstärke ts2 max (mm) | • |
| 149 | |