EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 30x200, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399430200

Gewicht in kg
1,392

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Durchmesser
30 mm

Länge
200 mm

Bauteilstärke ts2 min
154 mm

Bauteilstärke ts2 max
159 mm

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	200 mm
Länge	200 mm
Klemmlänge Σt min.	164 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	154 mm
Durchmesser	30 mm
Kopfhöhe k	19 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	169 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 50
Durchmesser d	30 mm
Bauteilstärke ts2 max	159 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	Bauteilstärke ts2 max (mm)
154	159
•	

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de