

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 36x100, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399436100

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
36 mm

Bauteilstärke ts2 min
54 mm

Gewicht in kg
1,304

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
100 mm

Bauteilstärke ts2 max
59 mm



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	100 mm
Länge	100 mm
Klemmlänge Σt min.	58 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	54 mm
Durchmesser	36 mm
Kopfhöhe k	23 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	63 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 60
Durchmesser d	36 mm
Bauteilstärke ts2 max	59 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	54
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
59	