EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 36x115, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399436115

Gewicht in kg
1,415

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Durchmesser
36 mm

Länge
115 mm

Bauteilstärke ts2 min
69 mm

Bauteilstärke ts2 max
74 mm

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	115 mm
Länge	115 mm
Klemmlänge Σt min.	73 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	69 mm
Durchmesser	36 mm
Kopfhöhe k	23 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	78 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 60
Durchmesser d	36 mm
Bauteilstärke ts2 max	74 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	Bauteilstärke ts2 max (mm)
74	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de