

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 10x45, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2573801045

Zolltarifnummer
73181568

Güte
010.9

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Länge
45 mm

Gewicht in kg
0,028

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
10 mm



Produktdetails

Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Material | Stahl |
| Tiefe t | 3.12 mm |
| Gesamtlänge l | 45 mm |
| Länge | 45 mm |
| Norm | ISO 7380 1 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Kopfhöhe k | 5.5 mm |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 17.5 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |

| | |
|----------------|-------|
| Güte | 010.9 |
| Kraftangriff s | ISK 6 |
| Durchmesser d | 10 mm |

Hinweise

Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|
| Länge (mm) | | | | | | | |
| 4 | • | • | | | | | |
| 5 | • | • | | | | | |
| 6 | • | • | • | • | | | |
| 8 | • | • | • | • | • | | |
| 10 | • | • | • | • | • | | |
| 12 | • | • | • | • | • | | |
| 14 | • | • | • | • | • | • | • |
| 16 | • | • | • | • | • | • | |
| 18 | • | • | • | • | • | | |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | • | | | • | | • | |
| 25 | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | | • | • | • | • | • | • |
| 40 | | | • | • | • | • | • |
| 45 | | | • | • | • | • | • |
| 50 | | | • | • | • | • | • |
| 55 | | | | • | • | • | |
| 60 | | | | • | • | • | • |
| 65 | | | | | • | | |
| 70 | | | | • | • | • | |
| 80 | | | | | • | • | |
| 90 | | | | | • | | |
| 100 | | | | | • | | |