


DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x12, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 257380512	Gewicht in kg 0,002
Zolltarifnummer 73181568	Material Stahl
Güte 010.9	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ Innensechskant	Durchmesser 5 mm
Länge 12 mm	



Produktdetails

Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.

Material	Stahl
Tiefe t	1.56 mm
Gesamtlänge l	12 mm
Länge	12 mm
Norm	ISO 7380 1
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	2.75 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	9.5 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	010.9
Kraftangriff s	ISK 3
Durchmesser d	5 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12
Länge (mm)							
4	.	.					
5	.	.					
6	.	.	.	.			
8	.	.	.	.	.		
10	.	.	.	.	.		
12	.	.	.	.	.		
14	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	
18	.	.	.	.	.		
20	.	.	.	.	.	.	.
22	.			.		.	
25	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.
35		.	.	.	.	.	.
40			.	.	.	.	.
45			.	.	.	.	.
50			.	.	.	.	.
55				.	.	.	
60				.	.	.	.
65					.		
70				.	.	.	
80					.	.	
90					.		
100					.		