

DIN 7990, Sechskantschraube mit Mutter , M 27x130, 4.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
25799027130

Zolltarifnummer
73181582

Durchmesser
27 mm

Gewicht in kg
0,903

Güte
4.6

Länge
130 mm



Produktdetails

Mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.
Für Stahlkonstruktionen.

Gewindelänge b	35 mm
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	130 mm
Gesamtlänge l	130 mm
Norm	DIN 7990
Durchmesser	27 mm
Güte	4.6
Kopfhöhe k	17 mm

Kraftangriff s	SW 41
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	27 mm

Technische Daten

Sechskantschraube und Mutter mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf.

Lieferumfang

Sechskantschraube mit passender Mutter je nach Wahl der Schraube, ISO 4032 Sechskantmuttern (Produktklassen A und B), ISO 4034 Sechskantmuttern (Produktklasse C)

Hinweise

Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 oder DIN EN ISO 4034

Anwendung

Stahlkonstruktionen im Stahl- und Maschinenbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	12	16	20	24	27	30
Länge (mm)						
30	.					
35	.	.				
40	.	.	.			
45	.	.	.			
50	.	.	.	.		
55	.	.	.	.		
60	.	.	.	.	.	
65	.	.	.	.	.	
70	.	.	.	.	.	.
75	.	.	.	.	.	
80	.	.	.	.	.	.
85	.	.	.	.	.	
90	.	.	.	.	.	.
95	.	.	.	.	.	
100	.	.	.	.	.	.
110	.	.	.	.	.	.
115	.	.	.	.	.	
120	.	.	.	.	.	.
130	.	.	.	.	.	
140		.	.	.	.	.
150		.	.	.	.	.