

DIN 7991, Senkschraube, M 4x18, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 257991418

Zolltarifnummer 73181568

Güte 010.9

Kraftangriff Typ Innensechskant

Länge 18 mm Gewicht in kg

0,002

Material Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 µm,

Zn5/An/T0

Durchmesser

4 mm





Produktdetails

Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.

| Material | Stahl |
|--------------------|-------------------------------------|
| Gesamtlänge I | 18 mm |
| Länge | 18 mm |
| Norm | DIN 7991 |
| Durchmesser | 4 mm |
| Kopfhöhe k | 2.3 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 8 mm |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0 |
| Gewindelänge b | 14 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |

DIN 7991, Senkschraube, M 4x18, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



| Güte | 010.9 |
|----------------|--------------------|
| Kraftangriff s | ISK 2,5 |
| Durchmesser d | 4 mm |
| Gewindetyp | Metrisches Gewinde |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden sukzessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Länge (mm) | | | | | | | | | | | |
| 4 | • | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | • | | | | | | | |
| 14 | | • | | | | | | | | | |
| 16 | | | • | | | | | | | | |
| 18 | • | • | | | • | • | • | | | | |
| 20 | | | | | • | | | | | | |
| 22 | | | | • | • | | | | | | |
| 25 | | | | | • | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | • | | |
| 40 | | | | | | • | | | | | • |
| 45 | | | | | • | • | | • | | | |
| 50 | | | | | | | | | | • | |
| 55 | | | | | | | • | • | | | |
| 65 | | | | • | | | | | • | | |
| 80 | | | | | • | | • | | | | |
| 85 | | | | | • | | | | | | |
| 90 | | | | | | | • | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | • |
| 105 | | | | | • | | | | | | |
| 110 | | | | | • | | | | | | |
| 140 | | | | | | | • | | | | |