

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x45, 12.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2609121445

Zolltarifnummer
73181568

Güte
12.9

Durchmesser
14 mm

Gewicht in kg
0,069

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
45 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Material | Stahl |
| Tiefe t | 7 mm |
| Gesamtlänge l | 45 mm |
| Länge | 45 mm |
| Norm | ISO 4762 |
| Durchmesser | 14 mm |
| Kopfhöhe k | 14 mm |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 21 mm |
| Gewindelänge b | 45 mm |

| | |
|------------------|----------------|
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Güte | 12.9 |
| Kraftangriff s | ISK 12 |
| Durchmesser d | 14 mm |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|------------------|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Länge (mm) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | • | | | | | | | | | | | |
| 5 | • | • | | | | | | | | | | |
| 6 | • | | • | | | | | | | | | |
| 8 | | • | • | | | | | | | | | |
| 10 | • | | • | | • | • | | | | | | |
| 12 | | | • | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | • | | | | | |
| 16 | • | • | • | • | | | | • | | | | |
| 20 | | | | | | | | • | | | | |
| 25 | | | | | | | | • | | | | |
| 30 | | • | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | • | | | | | |
| 40 | | | | | | | • | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | • | | |
| 50 | | | | | | • | • | | | | | |
| 60 | | | | | | • | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | • | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | • | |
| 110 | | | | | | | | | • | | | |
| 150 | | | | | | | | | • | | | |
| 160 | | | | | | | | | | | | • |