

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x60, 12.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.  
260912660

Zolltarifnummer  
73181568

Güte  
12.9

Durchmesser  
6 mm

Gewicht in kg  
0,015

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Länge  
60 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Material           | Stahl                               |
| Tiefe t            | 3 mm                                |
| Gesamtlänge l      | 60 mm                               |
| Länge              | 60 mm                               |
| Norm               | ISO 4762                            |
| Durchmesser        | 6 mm                                |
| Kopfhöhe k         | 6 mm                                |
| Beschichtung       | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 10 mm                               |
| Gewindelänge b     | 24 mm                               |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Güte             | 12.9           |
| Kraftangriff s   | ISK 5          |
| Durchmesser d    | 6 mm           |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|------------------|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 4                | • |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 5                | • | •   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 6                | • |     | • |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 8                |   | •   | • |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 10               | • |     | • |   | • | • |   |    |    |    |    |    |
| 12               |   |     | • |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 14               |   |     |   |   |   |   | • |    |    |    |    |    |
| 16               | • | •   | • | • |   |   |   | •  |    |    |    |    |
| 20               |   |     |   |   |   |   |   | •  |    |    |    |    |
| 25               |   |     |   |   |   |   |   | •  |    |    |    |    |
| 30               |   | •   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 35               |   |     |   |   |   |   | • |    |    |    |    |    |
| 40               |   |     |   |   |   |   | • |    |    |    |    |    |
| 45               |   |     |   |   |   |   |   |    |    | •  |    |    |
| 50               |   |     |   |   |   | • | • |    |    |    |    |    |
| 60               |   |     |   |   |   | • |   |    |    |    |    |    |
| 80               |   |     |   |   |   |   |   |    | •  |    |    |    |
| 100              |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    | •  |    |
| 110              |   |     |   |   |   |   |   |    | •  |    |    |    |
| 150              |   |     |   |   |   |   |   |    | •  |    |    |    |
| 160              |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | •  |