

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x65, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.  
2609311265

Zolltarifnummer  
73181588

Länge  
65 mm

Güte  
10.9

Kraftangriff s  
SW 19

Gewicht in kg  
0,07

Durchmesser  
12 mm

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Norm  
DIN 931



Produktdetails

ISO 4014.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Stahl                               |
| Gesamtlänge l    | 65 mm                               |
| Länge            | 65 mm                               |
| Norm             | DIN 931                             |
| Durchmesser      | 12 mm                               |
| Kopfhöhe k       | 7.5 mm                              |
| Beschichtung     | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Gewindelänge b   | 30 mm                               |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant                      |
| Norm             | DIN 931                             |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 10.9  |
| Kraftangriff s | SW 19 |
| Durchmesser d  | 12 mm |

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s | SW 19 |
|----------------|-------|
| Norm           |       |
| DIN 931        | •     |