
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 24x110, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
26093124110

Gewicht in kg
0,392

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
24 mm

Länge
110 mm


Material
Stahl

Güte
10.9

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kraftangriff s
SW 36

Norm
ISO 4014 / DIN 931



Produktdetails

ISO 4014.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	110 mm
Länge	110 mm
Norm	ISO 4014
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	15 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindelänge b	54 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Norm	ISO 4014 / DIN 931

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Güte	10.9
Kraftangriff s	SW 36
Durchmesser d	24 mm

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 36
Norm	
ISO 4014 / DIN 931	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de