

DIN 933, Sechskantschraube, M 12x55, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 2609331255	Gewicht in kg 0,056
Zolltarifnummer 73181588	Material Stahl
Güte 10.9	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser 12 mm	Länge 55 mm
Kraftangriff s SW 19	Norm DIN 933

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	55 mm
Norm	DIN 933
Gesamtlänge l	55 mm
Norm	DIN 933
Durchmesser	12 mm
Güte	10.9
Kopfhöhe k	7.5 mm
Kraftangriff s	SW 19

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com.

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 19
Norm	
DIN 933	•