

DIN 933, Sechskantschraube, M 14x40, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 2609331440	Gewicht in kg 0,068
Zolltarifnummer 73181588	Material Stahl
Güte 10.9	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser 14 mm	Länge 40 mm
Kraftangriff s SW 22	Norm DIN 933

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	40 mm
Norm	DIN 933
Gesamtlänge l	40 mm
Norm	DIN 933
Durchmesser	14 mm
Güte	10.9
Kopfhöhe k	8.8 mm
Kraftangriff s	SW 22

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	14 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com.

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 22
Norm	
DIN 933	•