

DIN 7990, Sechskantschraube mit Mutter , M 16x40, 5.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.  
2679901640

Zolltarifnummer  
73181582

Durchmesser  
16 mm

Gewicht in kg  
0,133

Güte  
5.6

Länge  
40 mm



Produktdetails

Mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.  
Für Stahlkonstruktionen.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gewindelänge b   | 24.5 mm        |
| Material         | Stahl          |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Länge            | 40 mm          |
| Gesamtlänge l    | 40 mm          |
| Norm             | DIN 7990       |
| Durchmesser      | 16 mm          |
| Güte             | 5.6            |
| Kopfhöhe k       | 10 mm          |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Kraftangriff s | SW 24                           |
| Beschichtung   | feuerverzinkt, tZn, ISO-passend |
| Durchmesser d  | 16 mm                           |

Technische Daten

Sechskantschraube und Mutter mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf.

Lieferumfang

Sechskantschraube mit passender Mutter je nach Wahl der Schraube, ISO 4032 Sechskantmuttern (Produktklassen A und B), ISO 4034 Sechskantmuttern (Produktklasse C)

Hinweise

Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 oder DIN EN ISO 4034

Anwendung

Stahlkonstruktionen im Stahl- und Maschinenbau.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |    |    |    |    |    |
| 30               | •  |    |    |    |    |
| 35               | •  | •  |    |    |    |
| 40               | •  | •  | •  |    |    |
| 45               | •  | •  | •  |    |    |
| 50               | •  | •  | •  | •  | •  |
| 55               | •  | •  | •  | •  | •  |
| 60               | •  | •  | •  | •  | •  |
| 65               |    | •  | •  | •  | •  |
| 70               |    | •  | •  | •  | •  |
| 75               |    | •  | •  | •  | •  |
| 80               |    | •  | •  | •  | •  |
| 85               |    |    | •  | •  | •  |
| 90               |    |    | •  | •  | •  |
| 95               |    |    | •  | •  | •  |
| 100              |    |    | •  | •  | •  |
| 105              |    |    |    | •  | •  |
| 110              |    |    |    | •  | •  |
| 115              |    |    |    | •  | •  |
| 120              |    |    |    | •  | •  |
| 125              |    |    |    | •  | •  |
| 130              |    |    |    | •  | •  |
| 135              |    |    |    | •  | •  |
| 140              |    |    |    | •  | •  |

| Durchmesser (mm) | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |    |    |    |    |    |
| 145              |    |    |    | •  | •  |
| 150              |    |    |    | •  | •  |