

DIN 7990, Sechskantschraube mit Mutter , M 16x70, 5.6, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2679901670


Zolltarifnummer
73181582

Durchmesser
16 mm

Gewicht in kg
0,181

Güte
5.6

Länge
70 mm



Produktdetails

Mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.
Für Stahlkonstruktionen.

Gewindelänge b	24.5 mm
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	70 mm
Gesamtlänge l	70 mm
Norm	DIN 7990
Durchmesser	16 mm
Güte	5.6
Kopfhöhe k	10 mm

Kraftangriff s	SW 24
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	16 mm

Technische Daten

Sechskantschraube und Mutter mit metrischen Regelgewinde (M) und Außensechskant-Kopf.

Lieferumfang

Sechskantschraube mit passender Mutter je nach Wahl der Schraube, ISO 4032 Sechskantmuttern (Produktklassen A und B), ISO 4034 Sechskantmuttern (Produktklasse C)

Hinweise

Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 oder DIN EN ISO 4034

Anwendung

Stahlkonstruktionen im Stahl- und Maschinenbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	12	16	20	24	27
Länge (mm)					
30	•				
35	•	•			
40	•	•	•		
45	•	•	•		
50	•	•	•	•	•
55	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•
65		•	•	•	•
70		•	•	•	•
75		•	•	•	•
80		•	•	•	•
85			•	•	•
90			•	•	•
95			•	•	•
100			•	•	•
105				•	•
110				•	•
115				•	•
120				•	•
125				•	•
130				•	•
135				•	•
140				•	•

Durchmesser (mm)	12	16	20	24	27
Länge (mm)					
145				.	.
150				.	.