

# ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x12, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu$ 0,09 - 0,14



**Artikel-Nr.**  
280912512

**Zolltarifnummer**  
73181568

**Güte**  
8.8


**Durchmesser**  
5 mm

**Gewicht in kg**  
0,003

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
Zinklamelle, 480h, flZn/nc  
/TL  $\mu$ 0,09 - 0,14

**Länge**  
12 mm



## Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	2.5 mm
Gesamtlänge l	12 mm
Länge	12 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	5 mm
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL $\mu$ 0,09 - 0,14
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	12 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	8.8
Kraftangriff s	ISK 4
Durchmesser d	5 mm

## Hinweise

Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	48
Länge (mm)											
8	•										
12	•	•									
16				•							
18	•			•							
20		•	•	•	•	•					
25			•	•	•						
30			•	•	•	•					
35			•	•	•						
40	•		•	•	•	•		•			
45			•	•	•	•			•		
50		•	•	•	•	•		•			
55			•	•	•						
60			•	•	•	•		•			
65			•	•	•						
70			•	•	•	•		•			
75			•	•	•						
80			•	•	•	•		•			
90				•	•			•			
100						•		•			
125				•							
230							•				
240										•	•