


ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 20x60, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14



Artikel-Nr. 2809332060	Gewicht in kg 0,196
Zolltarifnummer 73181588	Material Stahl
Güte 8.8	Beschichtung Zinklamelle, 480h, flZn/nc /TL µ0,09 - 0,14
Durchmesser 20 mm	Länge 60 mm
Kraftangriff s SW 30	Norm ISO 4017 / DIN 933

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	60 mm
Norm	ISO 4017 / DIN 933
Gesamtlänge l	60 mm
Norm	ISO 4017
Durchmesser	20 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	12.5 mm
Kraftangriff s	SW 30

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Durchmesser d	20 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 30
Norm	
ISO 4017 / DIN 933	•