



ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x40, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ 0,09 - 0,14



Artikel-Nr. 2909121040	Gewicht in kg 0,033
Zolltarifnummer 73181568	Material Stahl
Güte 10.9	Beschichtung Zinklamelle, 480h, flZn/nc /TL μ 0,09 - 0,14
Durchmesser 10 mm	Länge 40 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	5 mm
Gesamtlänge l	40 mm
Länge	40 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	10 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ 0,09 - 0,14
Kopfdurchmesser dk	16 mm
Gewindelänge b	32 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 8
Durchmesser d	10 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30	36
Länge (mm)													
8	.												
10	.	.	.										
12	.	.	.										
14	.		.										
16	.	.	.	.									
18		.											
20	.	.	.	.	.	.	.						
25	.	.	.	.	.	.							
30	.	.	.	.	.	.	.						
35	.	.	.	.	.	.	.		.				
40	.	.	.	.	.	.	.		.				
45		.	.	.	.	.	.		.				
50	.	.	.	.	.	.	.		.	.			
55		.	.	.	.	.	.		.	.			
60		.	.	.	.	.	.		.	.		.	
65			.	.	.		.			.			
70	.	.	.	.	.		.		.	.	.		
75	.	.			.		.		.				
80		.	.	.	.		.		.	.	.	.	
85		.		.		.	.		.			.	
90	.	.		.	.		.		.	.		.	
95			.										
100				.	.	.	.		.	.			
110				.	.		.		.	.		.	
115					.								
120				.	.		.	.	.	.			
130				.	.				.	.		.	
140					.				.	.			
145				.									
150										.	.		
155						.							
160					.		.		.	.			
165					.								
170									.				
180			.	.									
200									.	.			

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30	36
Länge (mm)													
210				.					.				
230			.										
240							.						.
250										.			
280			.										
340							.						
360										.			
460										.			