

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ 0,09 - 0,14



Artikel-Nr.
29098012

Zolltarifnummer
73181660



Güte
10

Durchmesser
12 mm

Gewicht in kg
0,016

Material
Stahl

Beschichtung
Zinklamelle, 480h, flZn/nc
/TL μ 0,09 - 0,14



Produktdetails

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).

| | |
|------------------|---|
| Material | Stahl |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Höhe h1 | 6.6 mm |
| Höhe h | 12 mm |
| Durchmesser d1 | 17.4 mm |
| Norm | DIN 980 V |
| Durchmesser | 12 mm |
| Güte | 10 |
| Kraftangriff s | SW 19 |
| Beschichtung | Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ 0,09 - 0,14 |

Durchmesser d 12 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

| Beschichtung | Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14 | blank | verkupfert | verzinkt, dickschicht, 8 μm, Zn8/Cn/T2 μ0,12 - 0,18 | verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0 |
|------------------|--|-------|------------|---|-------------------------------------|
| Durchmesser (mm) | | | | | |
| 6 | | | | | • |
| 8 | • | | • | | • |
| 10 | • | | | | • |
| 12 | • | | | • | • |
| 14 | • | • | | | • |
| 16 | • | | | | • |
| 18 | • | | | | • |
| 20 | • | | | | • |
| 22 | | | | | • |
| 24 | • | | | | • |