

Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL16, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ



Artikel-Nr.
30010316

Zolltarifnummer
73182100

Innendurchmesser
16 mm

Gewicht in kg
0,007

Beschichtung
Delta Protekt KL100 + VH
302 GZ



Produktdetails

Nach DIN 25201.

Material	Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 16
Innendurchmesser	16 mm
Norm	Werksnorm NL
Güte	ST
Außendurchmesser da	25.4 mm
Innendurchmesser di	17 mm
Beschichtung	Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Stärke s	3.4 mm

Eigenschaften

Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keiflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keiflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keiflächen “α” stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keiflächen aufeinanderliegen.

Vorteile

Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.

Wiederverwendbar.

Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.

Hinweise

Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassen

Artikelvarianten

Beschichtung	Delta Protekt...	Delta-Protekt..
Innendurchmesser (mm)		
3	•	
4	•	
5	•	
6	•	
8	•	
10	•	
11	•	
12	•	
14	•	
16	•	
18	•	
20	•	
22	•	
24	•	
27	•	
30	•	
39	•	
42	•	
48		•