

# Nord-Lock Sicherungsscheibe Standard, NL24, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ



**Artikel-Nr.**  
30010324

**Zolltarifnummer**  
73182100

**Innendurchmesser**  
24 mm

**Gewicht in kg**  
0,017

**Beschichtung**  
Delta Protekt KL100 + VH  
302 GZ



## Produktdetails

Nach DIN 25201.

Material	Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 24
Innendurchmesser	24 mm
Norm	Werksnorm NL
Güte	ST
Außendurchmesser da	59 mm
Innendurchmesser di	43.4 mm
Beschichtung	Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Stärke s	3.4 mm

## Eigenschaften

Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keifflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keifflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keifflächen "α" stets größer ist als die Gewindesteigung "β". Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keifflächen aufeinanderliegen.

## Vorteile

Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.

Wiederverwendbar.

Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.

## Hinweise

Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassen

## Artikelvarianten

Beschichtung	Delta Protekt...	Delta-Protekt...
Innendurchmesser (mm)		
3	•	
4	•	
5	•	
6	•	
8	•	
10	•	
11	•	
12	•	
14	•	
16	•	
18	•	
20	•	
22	•	
24	•	
27	•	
30	•	
39	•	
42	•	
48		•